



REGLAS VIBRANTES HURACAN L



La regla vibrante HURACAN-L ENAR es la elección perfecta para los trabajos más exigentes. Los perfiles utilizados en la HURACAN-L son resistentes, arrastran el hormigón y consiguen una buena flotabilidad.

DISEÑO Y FABRICACIÓN EUROPEA, CALIDAD Y EFICIENCIA

Las reglas HURACAN-L ENAR están dotadas de un potente y fiable motor Honda GX35 gasolina. El estudiado diseño de su perfil cerrado de 2 a 4 metros proporciona una gran flotabilidad y resistencia.




+ Ergonómica manillar ajustable.

La regla HURACAN tiene un manillar ajustable y aislado de vibraciones para facilitar y hacer más cómodo el trabajo del usuario.

+ Durabilidad Motor elevado.

La regla HURACAN dispone de un perfil simétrico para poder ser utilizado por ambos lados y de un motor elevado para evitar salpicaduras y reducir el riesgo de suciedad en la máquina.



+ Rendimiento doble excéntrica.

Se dispone de fuerza excéntrica regulable en 3 posiciones para adaptarse a las necesidades de cada usuario.

+ Cómoda y fiable.

En las reglas HURACAN ENAR el perfil y chasis son separables manualmente y su manillar plegable reduce su volumen facilitando así su transporte.

DATOS TÉCNICOS

REGLAS GASOLINA

MODELO	MOTOR	POTENCIA (CV)	COMBUSTIBLE	CAPACIDAD DEPÓSITO (L)	FRECUENCIA (vib/min)	FUERZA CENTRIFUGA (N)	PESO (Kg)
HURACAN H	HONDA GX35 4t/st	1,6	Gasolina sin Plomo	0,7	Hasta 9.500	2.000	14,5

PERFILES

LONGITUD (m)	PESO (Kg)
1,5	4,6
2	6,2
2,5	7,8
3	9,3
4	12,5



- » Perfil aluminio alta resistencia.
- » Cantos del perfil redondeados.
- » Estricto control de planitud del perfil.
- » Base del perfil 200mm para conseguir una buena flotabilidad.
- » Perfiles de 1,5m a 4m.

